

## Paños de limpieza WypAll® X60 Manicure



### LIMPIEZA GENERAL



Datos del producto	
Código SAP	30242847
Formato	Rollo Regular
Presentación	6 rollos x 88 paños
Marca	WypAll®
EAN	7702425868380
DUN	17702425868387

### Descripción del producto

#### Paños para procesos de Manicure

- **Con precorte**
- **Composición:** Fibras de celulosa y Polipropileno
- **Beneficio:**
  - ✓ Absorción superior de líquidos y aceites<sup>1</sup>
  - ✓ Con extracto de seda

### Especificaciones técnicas del producto

Largo paño	423 (mm)
Ancho paño	276 (mm)
# de Paños	88 paños
Textura	Liso
Color	Blanco

### Especificaciones de paletizado y de empaque de producto

Especificación del paletizado	
Paletizado	Cantidad
Unidades por tendido	10
Tendidos por pallet	7
Unidades por pallet	70

Especificación de unidad de venta	
Largo	405 (mm)
Ancho	270 (mm)
Alto	280 (mm)
Peso neto	4.196 (kg)
Peso bruto	4.411 (kg)
Empaque primario	Plástico
Empaque secundario	Plástico

## Tecnologías y certificaciones



**Tecnología Hydroknit™**  
Unión de fibras de celulosa y polipropileno mediante un hidrotejido



**ISO9001**  
Sistemas de Gestión de la Calidad.



**ISO 14001**  
Sistemas de Gestión Ambiental.



**Certificación FSC**  
Gestión de la cadena de custodia de nuestra materia prima de origen forestal.



**Certificación BASC**  
Garantiza que nuestra cadena de suministro tiene estándares y procedimientos globales de seguridad, para el comercio internacional.



**OEA**  
Certifica que nuestros productos y materias primas cumplen lineamientos establecidos por la Organización Mundial de Aduanas.



**Sello de Conformidad**  
Cumplimos con estándares metrológicos para garantizar productos confiables con respecto a nuestra especificación. Es decir, que nuestra variación está controlada

## Disposición final

Una vez usado el paño, la clasificación del tipo de residuo depende del contaminante que se remueve. La disposición final debe de realizarse según la legislación vigente de cada país. Kimberly Clark recomienda la práctica de cero residuos a rellenos sanitarios, realizando un aprovechamiento energético de los mismos, por ejemplo, en CDR (Combustibles Derivados de Residuos).

## Manipulación y almacenamiento

Material higroscópico, se debe almacenar bajo techo, evitando la humedad externa y el sol. Almacénese sobre plataformas de madera o estanterías para evitar contacto con el suelo. Dichas condiciones garantizan una vida útil mínima de 5 años.

**WYPALL®**  
BRAND  
**CONFIANZA EN CADA LIMPIEZA**

1. Comparación de la capacidad de absorción de líquidos y aceites de baja viscosidad entre WypAll® X60 vrs X50, L20 y L10 fabricados en la planta de Barbosa, Colombia. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Derechos reservados a Kimberly-Clark Professional. Prohibida su reproducción o vinculación.